



PELLICULE ÉTIRABLE CAST TWO-SIDED CLING 115G

Application machine | Code Carrousel : 5662331



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le film cast two-sided cling pour machine est un film robuste, polyvalent et rentable. Il est le choix idéal pour la plupart des applications.

Dimensions:

- Diamètre intérieur du rouleau : 3.05 pouces
- Épaisseur du film : 29.2 micron

PROPRIÉTÉ DE LA PELLICULE	VALEUR	TOLÉRANCE	MÉTHODE DE TEST
Résistance à la traction MD	1300 psi	± 15%	ASTM D882
Résistance à la traction TD	1200psi	± 15%	ASTM D882
Résistance à la rupture MD	6900psi	± 15%	ASTM D882
Résistance à la rupture TD	4000psi	± 15%	ASTM D882
Allongement à la rupture MD	530%	± 15%	ASTM D882
Allongement à la rupture TD	640%	± 15%	ASTM D882
Résistance à la perforation par protrusion	12 lbs	± 15%	ASTM D5748
Énergie de perforation par protrusion	33.1 po-lb	± 15%	ASTM D5748
Résistance à la déchirure Elmendorf MD	330 g/mil	± 15%	ASTM D1922
Résistance à la déchirure Elmendorf TD	530 g/mil	± 15%	ASTM D1922
Adhérence - de l'extérieur à l'intérieur @ 225%	min 150 g/po	± 15%	ASTM D5458

APPLICATIONS GÉNÉRALES

- Produits en sac
- Produits en boîte
- S'étire jusqu'à 250 %
- Chargements de type A et B
- Emballage à vitesse réduite
- Adhésion unilatérale non requise