



PELLICULE ÉTIRABLE CAST ONE-SIDED CLING 55G

Application machine | Code Carrousel : 5662483



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le film cast one-sided cling est un film ultra-performant qui convient parfaitement aux applications d'emballage à grande vitesse et permet d'acheminer plus de produits à leur destination dans l'état où ils ont été fabriqués.

Dimensions:

- Diamètre intérieur du rouleau : 3.05 pouces
- Épaisseur du film : 14.0 micron

PROPRIÉTÉ DE LA PELLICULE	VALEUR	TOLÉRANCE	MÉTHODE DE TEST
Résistance à la traction MD	1350 psi	± 15%	ASTM D882
Résistance à la traction TD	1250psi	± 15%	ASTM D882
Résistance à la rupture MD	6700psi	± 15%	ASTM D882
Résistance à la rupture TD	4000psi	± 15%	ASTM D882
Allongement à la rupture MD	470%	± 15%	ASTM D882
Allongement à la rupture TD	590%	± 15%	ASTM D882
Résistance à la perforation par protrusion	10.0 lbs	± 15%	ASTM D5748
Énergie de perforation par protrusion	17.1 po-lb	± 15%	ASTM D5748
Résistance à la déchirure Elmendorf MD	300 g/mil	± 15%	ASTM D1922
Résistance à la déchirure Elmendorf TD	600 g/mil	± 15%	ASTM D1922
Adhérence - de l'extérieur à l'intérieur @ 225%	min 150 g/po	± 15%	ASTM D5458

APPLICATIONS GÉNÉRALES

- Emballage à grande vitesse
- Produits en sac ou en boîte
- Équipements entièrement automatique
- Les charges nécessitant un film clair
- Les chargements de type A, B et C
- Centres de distribution avec des palettes mixtes