



PELLICULE ÉTIRABLE CAST ONE-SIDED CLING 120G

Application machine | Code Carrousel : 5662503



DESCRIPTION DU PRODUIT

Le film cast one-sided cling est un film ultra-performant qui convient parfaitement aux applications d'emballage à grande vitesse et permet d'acheminer plus de produits à leur destination dans l'état où ils ont été fabriqués.

Dimensions:

- Diamètre intérieur du rouleau : 3.05 pouces
- Épaisseur du film : 30.5 micron

PROPRIÉTÉ DE LA PELLICULE	VALEUR	TOLÉRANCE	MÉTHODE DE TEST
Résistance à la traction MD	1250 psi	± 15%	ASTM D882
Résistance à la traction TD	1150psi	± 15%	ASTM D882
Résistance à la rupture MD	6500psi	± 15%	ASTM D882
Résistance à la rupture TD	3800psi	± 15%	ASTM D882
Allongement à la rupture MD	540%	± 15%	ASTM D882
Allongement à la rupture TD	640%	± 15%	ASTM D882
Résistance à la perforation par protrusion	14.5 lbs	± 15%	ASTM D5748
Énergie de perforation par protrusion	37.3 po-lb	± 15%	ASTM D5748
Résistance à la déchirure Elmendorf MD	290 g/mil	± 15%	ASTM D1922
Résistance à la déchirure Elmendorf TD	590 g/mil	± 15%	ASTM D1922
Adhérence - de l'extérieur à l'intérieur @ 225%	min 150 g/po	± 15%	ASTM D5458

APPLICATIONS GÉNÉRALES

- Emballage à grande vitesse
- Produits en sac ou en boîte
- Équipement entièrement automatique
- Les charges nécessitant un film clair
- Chargements de type A, B et C
- Centres de distribution palettes mixtes
- Chargements légers à lourds