


6902.00.01 Couvercle Sécuré Carré clair 32 oz congélation

Type d'application

- Mets pour emporter
- Soupe
- Sauce
- Salade de fruits
- Salade préparée
- Suppléments nutritionnel
- Confiserie
- Trempette



Caractéristiques et Avantages

- Facile à ouvrir et à utiliser
- Étanche aux liquides
- Décoration IML en haute définition

Utilisation

- Pour ouvrir: Insérer votre doigt dans le sceau de sécurité du contenant
- Pour fermer: Appuyer sur le centre du couvercle pour évacuer l'air et appliquer une pression sur la périphérie pour engager le snap

Matière

Polypropylène Clair (Sans BPA)



RECYCLÉ



NOURRITURE



LAVE-VAISSELLE



MICRO-ONDES



RÉUTILISABLE

Spécifications Techniques

Code de produit	Capacité à rabord [mL]	Épaisseur des parois [po]	Masse [g]	Hauteur hors tout		Dimension hors tout	
				[po]	[mm]	[po]	[mm]
6902.00.01		0,022	13,72			5,70	144,78

Décoration IML

- IML: 4 Couleurs (CMYK) et 4 couleurs supplémentaires si nécessaire
- Contenant: Dessin du die line sur demande
- Couvercle: Dessin du die line sur demande

Information de commande

Code		Qté/ boîte	Boîtes/ palette	Masse/ boîte [kg]	Masse/ palette [kg]	Dimensions boîtes [po]			Dimensions palettes [po]				
Produit	Couleur					Matériel	IML	Long	Larg	Haut	Long	Larg	Haut
6902	XXX	XX	XXX	500	44	6,9	301,84	23,375	17,375	6,5	48	43	78

Contactez votre représentant ou le service à la clientèle pour connaître le code exact.

Emballé dans des boîtes de cartons avec un sac à l'intérieur

Résistance à l'empilage

kg lbs
à 73 F (23 C) pour 30 jours

La température du produit lors du remplissage des contenants et la température de l'entrepôt affectera la performance du contenant. Nous recommandons d'effectuer les tests nécessaires avant la production complète.

Entreposage et distribution

Ne pas empiler les palettes. La mise en étagère dans un endroit sec et frais est recommandée. Pour vente aux manufacturiers, aux distributeurs et aux particuliers. La durée d'entreposage est de 3 ans.

Recommandations

- Les conditions de manipulation varient d'un client à l'autre. Par conséquent, nous vous recommandons de valider vos processus (remplissage, transport, entreposage, etc.) avec des tests de produits spécifiques.
- Pour une stabilité optimale de l'empilage et une résistance maximale à la charge, nous vous recommandons de libérer l'air du contenant lorsque vous posez le couvercle.
- Tous les contenants doivent être emballés dans une boîte de carton.
- Les boîtes ne doivent pas dépasser les côtés de la palette.
- La tension de l'emballage doit être adaptée aux contenants.
- La température maximale de remplissage est à 212 F (100 C). La température de fermeture doit être testée par le client pour éviter un vacuum excessif.
- La température minimale d'utilisation est de -25 °C.
- Peut-être utilisé au micro-ondes et au lave-vaisselle.

Compatibilité Chimique

Certains produits chimiques peuvent affecter l'intégrité du contenant. Tout produit nécessitant une fiche de données de sécurité doit être soumis à Elfe Plastik. Si l'acheteur ne respecte pas cette clause, les garanties de produits seront annulées.

Certifications

Les matières premières utilisées sont testées selon les normes ASTM pour les polymères, approuvées pour le contact alimentaire et se conforment aux normes de la FDA (Food and Drug Administration USA) et l'ACIA (Agence canadienne d'inspection des aliments).