

Orbit

Fini à plancher pour tout système



Applications :

- Préparation :** Avant l'application initiale, le plancher doit être décapé de tout ancien fini à plancher, rincé à l'eau potable puis séché. L'application d'un bouche-pores est hautement recommandée avant l'application du fini.
- Application initiale :** À l'aide d'une vadrouille propre et d'un seau, appliquer 1-3 couches (selon la porosité du plancher). Laisser sécher 30 minutes entre chaque application ou plus selon les conditions ambiantes.
- Entretien :** Entretenir avec une vadrouille à dépoussiérer ou/et une vadrouille humide quotidiennement. Polir par vaporisation au besoin. Pour de meilleurs résultats, nettoyer d'abord le plancher avec un détergent neutre et appliquer Orbit dilué à 1:4. Laisser sécher 30 minutes, puis brunir le plancher. Il est fortement suggéré de brunir quotidiennement.

Avantages :

- Lustre exceptionnel de longue durée
- Excellente résistance aux glissements
- Résistant aux détergents
- Ne jaunit pas
- Sécuritaire pour tout type de planchers
- Excellent nivellement

Codes :

- **Codes de produit :** 52064 (4 l)
52066 (20 l)
- **UPC :** 0 56069 52064 5 (4 l)
0 56069 52066 7 (20 l)

Spécifications :

Couleur	Blanc
DIN	Non
Odeur	Acrylique
pH	7,5 - 8,0
Viscosité	Non déterminé
Solvant	Non
Phosphates	Non
SIMDUT	Oui
ECOLOGO	Oui
Sécurité alimentaire	Oui
Cachère	Oui
Couverture	150 m ² (1600 pi ²) à 232 m ² (2500 pi ²) (4 l)
Nombre de couche(s)	1 - 3
Temps de séchage	30 minutes
Indice de réfraction	25,0
Solides non-volatiles	20 %
COF	0,7
Évaluation de brillance	87 %
Durée de validité	Jusqu'à 3 ans après la fabrication



Formats disponibles :



4 l



20 l

Emballage :

Bouteille : 5,8" x 5,8" x 12,3" (14,7 x 14,7 x 31 cm)
10 lb (4,5 kg)

Seau : 12" x 12" x 16" (30,5 x 30,5 x 41 cm)
48 lb (22 kg)

Boîte (4 l) : 11,6" x 11,6" x 12,9"
40 lb (18 kg)
4 par caisse