

Hygo H₂O

Traitement de contrôle de poussière

DEMANDER DES ÉTIQUETTES DE LIEU DE TRAVAIL

Utiliser pour le traitement chimique des chiffons et vadrouilles afin de contrôler et capturer la poussière durant le nettoyage. Cette solution permet non seulement d'économiser du temps, mais aussi de réduire l'usure des finis de plancher en éliminant le sable et tout abrasif du plancher.

| Format | Code |
|--------|-------|
| 4 l | 52790 |

Spécifications

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Couleur | Incolore |
| Parfum | Doux |
| pH | 8,0 - 10,0 |
| Viscosité | Non déterminé |
| Solvants | Non |
| Phosphates | Non |
| SIMDUT | Non |
| Fret chauffé | Oui |
| Réglémenté TMD | Non |
| Durée de validité | Jusqu'à 3 ans après la fabrication |

Mode d'emploi

Vadrouilles neuves ou fraîchement lavées :

Vaporiser sur la vadrouille jusqu'à ce qu'elle soit humide, mais pas mouillée. Suspendre la vadrouille et laisser sécher pendant 24 heures avant l'utilisation.

Note : Hygo H2O peut être dilué avec de l'eau jusqu'à un taux de 1:3 avant l'utilisation (selon le niveau de performance désiré).

Renouvellement du traitement :

Lavez la vadrouille et appliquez comme indiqué ci-dessus.

Traitement de chiffon à poussière :

Diluez avec de l'eau à 1:3. Trempez et essorez le chiffon. Suspendre et laisser sécher pendant 24 heures. Nettoyez le chiffon et répétez au besoin.