

DESCRIPTION

- PATRON À DEUX NIVEAUX NOUVEAU ET UNIQUE. IL N'EST PAS SEULEMENT ATTRAYANT, IL PIÈGE LA SALETÉ DANS LE TAPIS POUR L'EMPÊCHER D'ENTRER DANS LE BÂTIMENT
- LA SURFACE À BOUCLES SERRÉES OFFRE UNE EXCELLENTE RÉTENTION D'EAU ET RÉSISTE À L'ÉCRASEMENT POUR UNE LONGUE PÉRIODE
- ENDOS DE VINYLE THERMOFLEX POUR UNE PROTECTION SUPÉRIEUR AU SOL

SURFACE

MATÉRIEL : POLYPROPYLENE
CONSTRUCTION : BOUCLÉE
POIDS : 20 OZ (±10Z)

ENDOS

ENDOS DE VINYLE THERMOFLEX+ FABRIQUÉ À PARTIR DE CHLORURE DE POLYVINYLE PLASTIFIÉ
ÉPAISSEUR : 0,051" (±0,005")
FLEXIBILITÉ À FROID : -15°C

ÉPAISSEUR MOYENNE

5/16"

FLAMMABILITÉ

RÉPOND AUX EXIGENCES D'INFLAMMABILITÉ DU D.O.C. - F-1-70 (PILL TEST)

GRANDEURS

TAPIS : 3' X 4', 3' X 5', 4' X 6', 4' X 8', 4' X 10', 6' X 10'
ROULEAUX : 3' X 60', 4' X 60', 6' X 60'
TAPIS SUR MESURE : JUSQU'À 11'9" X 60'

COULEURS

ANTHRACITE, NOYER

POIDS MOYEN

0.60 LBS / PI2

FONCTION

ESSUIE-PIEDS

GARANTIE

LIMITÉE D'UN AN